

# ZEITLOS ELEGANT, & TECHNISCH PERFEKT!

Die JDM ID Modelle sind **sehr anpassungsfähig im Design und in der Größe**. Die Getränkeausgabe ist höhenverstellbar oder fix mit Becherpodest. So finden Gläser, Flaschen oder Karaffen aller Größen ihren Platz.

- 4/5 Getränke + gekühltes Wasser ( Co2 oder heiß - Optional )
- Bag-in-Box-Konzentrate im Gerät, im Unterschrank oder direkt hinter der Abgabereinheit gelagert (Bags bis z 10 l möglich)
- Höhenverstellbare Ausgabe von 150 mm bis 290 mm oder FIX S 150 mm oder FIX L 290 mm mit höhenverstellbarem Becherpodest (5 Raststellungen)
- Mehrsprachiges LCD-Info Display
- Tropfzasse mit elektronischer Überwachung ("VOLL" und Positionskontrolle) - Optional
- ESI ( Easy Slide in) labels
- Automatische Reinigung und mehr Hygiene durch luftdicht abgeschlossene Konzentrate
- Vollelektronische Steuerung für Dosierung und Menge
- Einfache Handhabung - einfache Nachfüllung, Programmierung, Service und Reinigung
- Perfektes Mischergebnis durch patentierte MidMix®-Technik
- Externe Getränkfreigabe (Optional)
- 2 unterschiedliche Abgabemenge je Getränke direkt wählbar (Tastenreihe links und rechts) - Optional
- Made-to-last und robuste Materialien Edelstahl oder pulverbeschichteter Stahl
- Dekorative und Frontplatten aus Kunstharz-Verbundwerkstoff extrem kratzfest und leicht austauschbar) - hochflexible Anpassung an das gewünschte Design
- Hohe Modellvielfalt und Mehrzweck-Installationsoptionen

### Erhältlich in den Ausführungen:

JDM ID 4/6	STILL	CO2	HOT & COLD
CT	✓	✓	✓
M	✓	✓	✓
L	✓	✓	✓
XL	✓	✓	✓



JDM ID L



Bags im Gerät

Technikbox



Edition Fix L



JDM ID XL mit Design ORCA

Unterschrank mit Design ORCA

Modelle JDM ID CT Dispenser	JDM ID CT 4-5 STILL / CO <sub>2</sub> / HOT & COLD
Breite	275 mm
Höhe	385-530 mm
Tiefe	215 mm
Ausgabehöhe*	150-290 mm
Gewicht	9 kg
Vorwahlen	OPTIONAL
Produktauswahl	max. 12
aut. Karaffenvorwahl (Extra)	✓
Getränke	4 / 5
Mischverhältnis Konzentrate	1+4 ... 1+49
Dosierung Menge Produktwahl	fix 150-500 ml / PULS
Dosierung Vorwahl EXTRA / Kanne	in Planung
<b>Technik Box:</b>	
Breite	260 mm
Höhe	360 mm
Tiefe	460 mm
Gewicht	max. 23 / 27 / 25 kg
<b>Maximal Konzentrat Schlauchlänge</b>	max. 5 m
Kühlungskapazität	19 l/h
Temperatur Ausgabe	5°C - ambient / max 75°C
Wasserdruck in bar	min 1,5 bar/max 6 bar
Spannung	230 V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme max mit CO <sub>2</sub> -Karbonator	250 / 250 / 2.600 W
FSS <sup>1</sup>	- / ✓
Durchflussmesser (Wasser)	✓
Produktausgabe LED beleuchtet	✓
Münzprüfer-/wechsler/cashless	OPTIONAL
Externe Getränkefreigabe	OPTIONAL
Buchhaltung	✓
Zahlungssysteme MDB	OPTIONAL
Sirupeinspritzventil (SIV <sup>2</sup> )	✓
Sirup-Leermeldung	OPTIONAL
Wassertank-Pumpsystem	OPTIONAL
Überwachung Desinfektions und Sanitationsintervall	✓

Modelle JDM ID Dispenser	JDM ID 4-5 M STILL / CO <sub>2</sub> / HOT & COLD	JDM ID 4-5 L STILL / CO <sub>2</sub> / HOT & COLD	JDM ID 4-5 XL STILL / CO <sub>2</sub> / HOT & COLD
Breite	540 mm	540 mm	540 mm
Höhe	430-540 mm	640 mm	890 mm
Tiefe	500 mm	500 mm	500 mm
Ausgabehöhe*	150-290 mm	150-290 mm	150-290 mm
Gewicht	50 / 54 / 52 kg	52 / 56 / 54 kg	54 / 58 / 56 kg
Vorwahlen	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Produktauswahl	max. 12	max. 12	max. 12
aut. Karaffenvorwahl (Extra)	✓	✓	✓
Getränke	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Mischverhältnis Konzentrate	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49
Bag-Raum Dimensionen B x T x H	-	500 x 340 x 200 mm	500 x 340 x 450 mm
Dosierung Menge Produktwahl	fix 150-500 ml / PULS	fix 150-500 ml / PULS	fix 150-500 ml / PULS
Kühlungskapazität	19 l/h	19 l/h	19 l/h
Temperatur Ausgabe	5°C - ambient / 75°C	5°C - ambient / 75°C	5°C - ambient / 75°C
Wasserdruck in bar	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6
Spannung	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme max mit CO <sub>2</sub> -Karbonator	250 / 250 / 2.600 W	250 / 250 / 2.600 W	250 / 250 / 2.600 W
FSS <sup>1</sup>	- / ✓	- / ✓	- / ✓
Durchflussmesser (Wasser)	✓	✓	✓
Produktausgabe LED beleuchtet	✓	✓	✓
Münzprüfer-/wechsler/cashless	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Externe Getränkefreigabe	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Buchhaltung	✓	✓	✓
Zahlungssysteme MDB	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Überwachung			
Desinfektions und Sanitationsintervall	✓	✓	✓
Sirupeinspritzventil (SIV <sup>2</sup> )	✓	✓	✓
Sirup-Leermeldung	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Wassertank-Pumpsystem	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL

Alle unsere Modelle sind mit dem einzigartigen und patentierten MidMix III System ausgestattet.

1) FSS - Flut Sicherheitssystem: extra Sicherheitsventil (Wassereingang)

2) SIV - syrup injection valve: Getränkekonzentrat Einspritzventil für perfektes Mischergebnis

\*Ausgabehöhe mit Edition FIX S: 150 mm

Ausgabehöhe mit Edition FIX L : bis zu 290 mm mit verstellbarem Becherpodest

GRÖSSE INCL: VERPACKUNG	JDM ID CT 4-5 STILL / CO <sub>2</sub> / HOT & COLD	JDM ID 4-5 M STILL / CO <sub>2</sub> / HOT & COLD	JDM ID 4-5 L STILL / CO <sub>2</sub> / HOT & COLD	JDM ID 4-5 XL STILL / CO <sub>2</sub> / HOT & COLD
Breite	570 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Höhe	590 mm	500 mm	680 mm	920 mm
Tiefe	310 mm	540 mm	540 mm	540 mm
Gewicht incl. Verpackung	35 / 39 / 37 kg	53 / 57 / 55 kg	55 / 59 / 57 kg	57 / 61 / 59 kg
MASCHINE / PALETTE				
Europalette 80 x 120 cm	8	4	4	2



Ressourcen-  
schonend



Spart bei Lager  
und Transport



Spart  
Energie



Weniger CO<sub>2</sub>  
Emissionen



MADE IN AUSTRIA

FRUCTOMAT

BY ASCO DRINK MACHINES